



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato e pannelli polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare Ø 89 mm, munita di pedana (altezza caduta cm 150) composta da telaio in tubolare di acciaio zincato e piano di gioco in alluminio mandorlato 30/10, tetto decorativo realizzato con falde in polietilene assemblate ai montanti mediante attacchi in tubolari di acciaio, pannelli protettivi in polietilene. Dim. cm 100x100x355h; N°1 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare Ø 89 mm, munita di pedana (altezza caduta cm 150) composta da telaio in tubolare di acciaio zincato e piano di gioco in alluminio mandorlato 30/10, pannelli protettivi e panchetta in polietilene. Dim. cm 100x100x248h; N°1 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare Ø 89 mm, munita di pedana (altezza caduta cm 98) composta da telaio in tubolare di acciaio zincato e piano di gioco in alluminio mandorlato 30/10. Dim. cm 100x100x186h; N°1 ponte inclinato formato da sponde laterali con passamano in tubo tondo di acciaio Ø 50 mm e tamponamenti in polietilene e camminamento in polietilene supportato da telaio in tubolare di acciaio zincato. N°1 risalita in polietilene completa di appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo; N°1 arrampicata di equilibrio formata da supporto in tubo tondo di acciaio Ø 50 mm e da n° 5 funi in corda armata e nodi in plastica; N°1 scaletta curva realizzata con tubo tondo di acciaio Ø 50 mm; N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in polietilene; N°1 pannello manipolativo gioco tris completamente in polietilene; N°1 pannello manipolativo gioco time completamente in polietilene. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato, per l'ancoraggio al suolo.



cm 731x490x355h
INGOMBRO MAX



cm 150
ALTEZZA CADUTA



GIOCO INCLUSIVO



3-12 anni
ETÀ D'USO



h 8
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



17
NUMERO UTILIZZATORI



cm 1100x775
SPAZIO MINIMO



m² 59,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

