



Conforme alla Norma Europea EN 1176. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 2 montanti verticali aventi la sezione ovale dim. cm 12x8, collegati tra loro, da una struttura in acciaio zincato e verniciato in forno a 180°, sez. Ø 4 cm, a cui è collegato un dispositivo girevole composto da fulcro centrale e dischi in PEHD spess. 1,5 cm pantografati con manopole in nylon PA6. La stazione è munita di una struttura composta da montanti in legno della sez. di cm 9x9 e telaio in acciaio zincato e verniciato sul quale è posizionato il cartello illustrativo, dim. cm 59,5x123h in Dibond® spess. mm 3, riportante l'esercizio con relativa descrizione, e il numero di ripetizioni. A completamento della stazione un tetto decorativo in perlinato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.



cm 75x90x215h
INGOMBRO MAX



anni 25-75
ETÀ D'USO



1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



1
NUMERO UTILIZZATORI



cm 365x355
SPAZIO MINIMO



m² 0,00
AREA IMPATTO