



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in bilaminato stratificato HPL spessore mm 15 dai colori vivaci pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiatesta in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antisciacchiamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

cm 67x83x80h
INGOMBRO MAX

cm 50
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176

anni 2-8
ETÀ D'USO

1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

1
NUMERO UTILIZZATORI

cm 350x250
SPAZIO MINIMO

m² 9,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

