



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antisciacchiamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

**Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

cm 100x25x80h  
**INGOMBRO MAX**

cm 55  
**ALTEZZA CADUTA**



CERTIFICATO EN 1176

anni 3-8  
**ETÀ D'USO**

1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

1  
**NUMERO UTILIZZATORI**

cm 300x300  
**SPAZIO MINIMO**

m<sup>2</sup> 9,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

508C cane  
508C cane