



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in bilaminato stratificato HPL spessore mm 15 dai colori vivaci pantografato e con spigoli arrotondati. Completo di maniglie e poggiatesta in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antisciacchiamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

| | | |
|---|---|--|
|  cm 70x23x82h INGOMBRO MAX |  cm 50 ALTEZZA CADUTA |  CERTIFICATO EN 1176 |
|  anni 2-8 ETÀ D'USO |  1 h TEMPO DI ASSEMBLAGGIO | |
|  1 NUMERO UTILIZZATORI |  cm 350x250 SPAZIO MINIMO | |
|  m ² 9,00 AREA IMPATTO | | |

Planimetria / Planimetry

