



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca costituita da due pannelli in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°C. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

cm 65x60x80h  
**INGOMBRO MAX**

cm 42  
**ALTEZZA CADUTA**

**CERTIFICATO EN 1176**

anni 2-8  
**ETÀ D'USO**

1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

2  
**NUMERO UTILIZZATORI**

cm 300x300  
**SPAZIO MINIMO**

m<sup>2</sup> 9,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

872p-sveglia - file not found or type unknown