



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Costituito da due travi accostate sez. cm 4,5x7 in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, al centro delle travi è posizionata una scocca in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. La struttura, completa di due sedili in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati e di maniglie e poggiatesta in nylon colorato, è fissata su una molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antisciacchiamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

**Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 125x25x97h <b>INGOMBRO MAX</b>	 cm 75 <b>ALTEZZA CADUTA</b>	 CERTIFICATO EN 1176
 anni 3-8 <b>ETÀ D'USO</b>	 1 h <b>TEMPO DI ASSEMBLAGGIO</b>	
 2 <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	 cm 375x250 <b>SPAZIO MINIMO</b>	
 m <sup>2</sup> 10,00 <b>AREA IMPATTO</b>		

Planimetria / Planimetry

914p-topino  
Image not found or type unknown