



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Stazione fitness realizzata con struttura portante in tubolare quadro sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato a sostegno di n° 1 panca inclinata realizzata con telaio in tubolari di acciaio zincato e verniciato sez. mm 50x30 e pannello in bilaminato stratificato HPL pantografato privo di spigoli; n° 1 panca step con telaio in tubolari di acciaio zincato e verniciato sez. mm 50x30 e pannello in bilaminato stratificato HPL pantografato privo di spigoli. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in acciaio zincato, per l'ancoraggio al suolo.



cm 182x45.5x112h
INGOMBRO MAX



cm 63
ALTEZZA CADUTA



2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



2
NUMERO UTILIZZATORI



cm 482x345
SPAZIO MINIMO



m² 0,00
AREA IMPATTO