




Conforme alla Norma Europea EN 1176. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 4 montanti verticali aventi la sez. di cm 7x7 assemblati a n° 1 pedana in legno realizzata con tavole della sez. cm 14x2,5 e n° 1 maniglione sagomato in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato in forno a 180° della sez. Ø 3 cm. La stazione è munita di una struttura composta da montanti in legno della sez. di cm 9x9 e telaio in acciaio zincato e verniciato sul quale è posizionato il cartello illustrativo, dim. cm 59,5x123h in Dibond® spess. mm 3, riportante l'esercizio con relativa descrizione, e il numero di ripetizioni. A completamento della stazione un tetto decorativo in perlinato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

 cm 90x250x215h  
**INGOMBRO MAX**

 anni 25-75  
**ETÀ D'USO**

 1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 1  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 cm 530x365  
**SPAZIO MINIMO**

 m<sup>2</sup> 0,00  
**AREA IMPATTO**