



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Struttura composta da n°2 montanti realizzati con tubo tondo sez. Ø 114 mm di acciaio zincato e verniciato e n°1 sedile a culla dim. Ø 100 cm composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio, catene in acciaio inox a maglia stretta e speciali attacchi per il collegamento ai montanti. Il sedile è adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Copripalo in polietilene PEHD. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Disponibile nella sola versione **TIPO A** (da INTERRARE). L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.



cm 311x90x222h
INGOMBRO MAX



cm 130
ALTEZZA CADUTA



GIOCO INCLUSIVO



anni 3-12
ETÀ D'USO



h 1
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



3
NUMERO UTILIZZATORI



cm 615x725
SPAZIO MINIMO



m² 16,50
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

