


Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzato interamente in acciaio elettrozincato e verniciato. Trave oscillante in tubo tondo Ø 60 mm completo di n°2 maniglie poggiamani in tubo tondo Ø 35 mm, n°2 sedute in polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli spess. mm 15 e n°2 dispositivi ammortizzanti in gomma telata posizionati all'estremità della trave. Il meccanismo di oscillazione a fulcro e cuscinetti in teflon, è costituito da un telaio centrale in acciaio zincato e verniciato della sez. Ø mm 60. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi per l'ancoraggio al suolo. Articolo versione **TIPO B** (DA INTERRARE) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 247x63x80h
INGOMBRO MAX

 cm 90
ALTEZZA CADUTA




CERTIFICATO EN 1176

 anni 3-8
ETÀ D'USO

 h 1
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 2
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 450x300
SPAZIO MINIMO

 m² 13,50
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

