



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con scocca in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità e telaio metallico di rinforzo interno rifinita con motivi decorativi eseguiti a mano e completa di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antisciacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°.

**Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

 cm 95x50x90h <b>INGOMBRO MAX</b>	 cm 65 <b>ALTEZZA CADUTA</b>	 CERTIFICATO EN 1176
 anni 3-8 <b>ETÀ D'USO</b>	 1 h <b>TEMPO DI ASSEMBLAGGIO</b>	
 1 <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	 cm 300x300 <b>SPAZIO MINIMO</b>	
 m <sup>2</sup> 9,00 <b>AREA IMPATTO</b>		

Planimetria / Planimetry

