



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD pantografato e con spigoli arrotondati. Elenco componenti: N°1 scaletta di risalita composta da n° 2 pannelli laterali IN PEHD spess. mm 19 collegati ad una pannello avente la funzione di scaletta realizzata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati, n° 2 figure laterali in PEHD spess. mm 15 rifiniscono la scaletta; N°1 scivolo h. cm 98, con pista in alluminio 20/10 pressopiegata e sponde in PEHD spess. mm 19. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

 cm 228x47x172h <b>INGOMBRO MAX</b>	 cm 98 <b>ALTEZZA CADUTA</b>	 <b>CERTIFICATO EN 1176</b>
 anni 3-8 <b>ETÀ D'USO</b>	 1,5 h <b>TEMPO DI ASSEMBLAGGIO</b>	
 2 <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	 cm 600x350 <b>SPAZIO MINIMO</b>	
 m <sup>2</sup> 21,00 <b>AREA IMPATTO</b>		

Planimetria / Planimetry

