



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore mm 40 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Parte superiore costituita da pannello circolare pantografato dello stesso materiale sul quale sono fissate due maniglie in nylon colorato per ciascun posto a sedere. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

| | | |
|--|---|--|
|  cm 90x29x56h INGOMBRO MAX |  cm 45 ALTEZZA CADUTA |  CERTIFICATO EN 1176 |
|  anni 2-8 ETÀ D'USO |  1 h TEMPO DI ASSEMBLAGGIO | |
|  2 NUMERO UTILIZZATORI |  cm 350x275 SPAZIO MINIMO | |
|  m ² 10,00 AREA IMPATTO | | |

Planimetria / Planimetry

